FIG. 1
PRIOR ART



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10



FIG. 11



FIG. 12



FIG. 13



FIG. 14



FIG. 15



FIG. 16



FIG. 17



FIG. 18



FIG. 19



FIG. 20



FIG. 21



FIG. 22



FIG. 23



FIG. 24



FIG. 25



FIG. 26



FIG. 27



FIG. 28



FIG. 29



FIG. 30



FIG. 31



FIG. 32



FIG. 33



FIG. 34



FIG. 35



FIG. 36



FIG. 37



FIG. 38



FIG. 39



FIG. 40



FIG. 41

R1 register



s - sticky bit
eq - equal/zero
lt - less then/negative
gt - greater then/positive
c - carry
mb - reflection of the RAM mult-reader busy indication

FIG. 42



FIG. 43



FIG. 44



FIG. 45



FIG. 46



FIG. 47



FIG. 48



FIG. 49



FIG. 50



FIG. 51



FIG. 52



FIG. 53



FIG. 54



FIG. 55



FIG. 56



FIG. 57



FIG. 58



FIG. 59



FIG. 60



FIG. 61



FIG. 62



FIG. 63



FIG. 64



FIG. 65



FIG. 66



FIG. 67



FIG. 68



FIG. 69



FIG. 70



FIG. 71



FIG. 72



FIG. 73



FIG. 74



FIG. 75



FIG. 76



FIG. 77



FIG. 78



FIG. 79



FIG. 80



FIG. 81



FIG. 82



FIG. 83



FIG. 84



FIG. 85



FIG. 86



FIG. 87
PRIOR ART



FIG. 88



FIG. 89



FIG. 90